

**GRISO**TEC

プラスチック・ガラス容器用卓上ヒートシーラー  
MODEL GRISOSEAL



販売代理店



株式会社 **アキュレックス**

<http://www.acuraks.com> e-mail: info@acuraks.com

〒130-0011 東京都墨田区石原2丁目4番10号  
【本社・営業部】 TEL:03(6658)8921 FAX :03(6658)8923  
【技術部】 TEL:03(6658)8933 FAX :03(6658)8935

【大阪営業所】 〒573-0073 大阪府枚方市高田2-28-12  
(株式会社クマエンジニアリング内)  
TEL:072(808)8891 FAX :072(852)5850

# プラスチック・ガラス容器用卓上ヒートシーラー

## —GRISOSEAL—

MODEL “GRISO SEAL” は、あらかじめカットされたアルミホイル（ラミネート又はラッカーの塗られたもの）をプラスチック容器の開口部に熱シールする機械です。コンパクトなエレクトロ・ニューマテック式溶着機です。半自動タイプですが、全自動充填ラインに組み込むことも可能です。溶着されたアルミホイルは、酸素、水分、微生物などの侵入を防ぎます。又、汚染を防ぎ、暑い場所や飛行機の中へ持ち込んでもリークしません。スクリーキャップを省くことも可能です。

### < 使用法 >

アルミホイルを容器の上にのせます。そして、熱溶着ヘッドの下へ押し込みます。容器が、中央のスイッチに接触すると溶着がスタートします。完全に溶着したとき、容器が押し出されます。溶着のための設定値（温度、時間、圧力等）については、フィルムメーカーからの推薦を受けてください。そうすれば、コントロールを使用して簡単にセットできます。溶着ヘッドの高さ調整ができますので、広い範囲の容器に対応できます。いつでもテストを致しますので、容器とアルミホイルをお送りください。（各20個）

### < 主な仕様 >

機械の寸法 …………… W 370 mm / D 500 mm / H 最大 650 mm  
重さ …………… 約 3.6 kg  
容器の寸法 …………… 最大直径：100mm 最大高さ：215 mm  
溶着パラメーター … 温度：20～200℃ 時間 0.5 ～ 10 秒  
圧力：6 bar で最大 1'870 N  
能力 …………… 約 600～800 シール/時間（作業者の能力によって異なる）  
電源 …………… 電気：1x230 VAC、50/60 Hz または 1x115 VAC、50/60 Hz  
電力 240W  
圧縮エア …………… 約 6 kg/cm<sup>2</sup> 2 L（20mmストローク/1サイクルあたり）  
空気圧 …………… 3 bar での作業サイクルあたりの空気消費量 0.60